



# *Millennium - E*



Le nouveau standard  
Non polluant Performance optimale et Économique

# Environnement propre, glace parfaite tout en faisant des économies.

L'Olympia<sup>MD</sup> Millennium E est tout cela et bien plus. Entraînée par quatre moteurs roues à courant alternatif. Vous obtenez plus du double de surfacage par recharge que le plus proche compétiteur en utilisant le même temps de recharge et pour le même coût énergétique. Le coût d'opération d'une Olympia Millennium E est d'un dixième du coût d'une surfaceuse conventionnelle au propane ou gaz naturel.

Avec l'OLYMPIA Millennium-E vous ferez des économies de temps et d'argent. Si vous combinez le Millennium-E et le système de nivelage de glace au laser vous obtiendrez à tout coup une glace parfaitement nivelée. L'OLYMPIA Millennium E est le summum des surfaceuses à glace.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale	162"	411.48 cm
Longueur, benne ouverte	228"	579.12 cm
Hauteur, benne fermée	77"	195.58 cm
Hauteur, benne ouverte	142"	360.68 cm
Largeur totale	88"	223.52 cm
Largeur de la lame	84"	213.36 cm
Rayon de braquage	180"	457,20 cm
Poids net de l'appareil	10,406 lb	4,720 kg
Capacité, benne à neige	103 pi <sup>3</sup>	2,91 m <sup>3</sup>
Poids brut de l'appareil	12,410 lb	5,629 kg
Capacité, réservoir d'eau de surfacage	211 gal. imp.	960, 05 l
Capacité, réservoir d'eau de lavage	45 gal. imp.	204, 75 l
Quantité de liquide hydraulique	5 ga.l imp.	22, 75 l
Tension de la batterie	80 Volts	
Capacité de la batterie	770 A/heure	
Puissance totale, conduite et fonctionnement	17,9 Kw	

### Exigences du bâtiment:

Approvisionnement eau chaude raccord male 1" npt du côté chauffeur  
Approvisionnement eau froide raccord male 1" npt du côté droit  
480 / 550 / 600 Volt 3 phase

Distributeur exclusif des produits Olympia



450-824-1900 Sans frais 1-866-664-1276



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MILLENNIUM-E

- Performance éprouvée depuis plus de 30 ans
- Déversement à l'avant
- Moteurs électriques AC aux 4 roues
- Châssis en acier recouvert d'un apprêt époxyde
- Jantes en alliage d'aluminium
- Siège avec ceinture de sécurité et coupe-contact
- Balai latéral
- Brise-neige automatique
- Lève-serviette automatique
- Chariot déporté (décentré) de 6"
- Patins du conditionneur remplaçables
- Roues de guidage avant et arrière
- Tableau de bord complet
- Groupe éclairage phares avant et benne à neige
- Frein à main
- Vis d'alimentation réversible
- Traction ajustable
- Direction assistée
- Freins à disques aux 4 roues
- Système de lavage de pneus
- Système de remplissage d'eau de lavage avec arrêt automatique
- Débit d'eau de surfacage relié à la vitesse d'opération
- Système de remplissage d'eau de surfacage avec arrêt automatique
- Technologie de batteries éprouvée
- Système intégré de remplissage des batteries
- Garantie surfaceuse 2 années complètes
- Garantie sur batteries – 100% garantie pour 5 ans plus une année au prorata
- En option :
  - Le châssis et le conditionneur en acier inoxydable \$
  - Système de nivelage de glace au laser \$

